

Konduktivetsmätcell LE-44Pt

Beskrivning

Standard konduktivetsmätcell för generella applikationer.
Material i PVDF, koncentriska elektroder i rostfritt stål (material 1.4571).
System med PVDF 3/4" hangänga för mekaniskt montage samt
4-polig elektrisk anslutningskontakt.
Mätcellen försedd med inbyggd Pt100 temperaturgivare.



Data

Temperaturområde:	0-135 °C
Maximalt driftstryck:	16 bar vid 25 °C 9 bar vid 60 °C
Onoggrannhet:	+/- 1 %
Integrerad temperaturgivare:	Pt-100
Tillgängliga Cellkonstanter:	0.05 / 0.2 / 1.0 /cm
Rekommenderade mätområden:	C = 0.05 - upp till 200 µS/cm C = 0.2 - upp till 2 mS/cm C = 1.0 - upp till 20 mS/cm
Givarlängd inkl. kontakt:	186 mm
Montagelängd från underkant gänga:	100 mm
Elektroddiameter:	20 mm
Minneddopning:	60 mm

Beställningsnummer:

LE-44 med Pt-100 (C = 0.05)	26125252K
LE-44 med Pt-100 (C = 0.2)	26125253K
LE-44 med Pt-100 (C = 1.0)	26125254K