

711 / 71

Portabel susphalts- och slamnivåmätare

Mätare 711 tillsammans med givare 71 är en robust och vattentät utrustning för tillförlitlig drift i avloppsreningsanläggningar, floder och sjöar samt andra vattenprocesser. Mätaren indikerar antingen i g/l vid susphaltsmätning eller relativ densitet vid nivåmätning. 711-mätaren lagrar kalibreringsvärde för susphalt och slamnivå i två separata icke flyktiga minnen vilket medger omkoppling mellan de olika driftsätten utan omkalibrering.



Förstärkare 711

Indikering	: 1/2" LCD digitaldisplay
Mätområde	: 0 – 10 g/l (0-10 000 mg/l)
Onoggrannhet	: ± 5% av indikerat värde eller ± 100 mg/l, vilket som är störst
Repeaterbarhet	: ± 1% av indikerat värde eller ± 20 mg/l, vilket som är störst
Temperatur	: 0 – 50 °C
Spänningsmatning	: 9V batteri
Mått	: 82 x 178 x 38 mm (B x H x D)
Vikt	: 0,7 kg inkl. väska

Givare 71

Typ	: optisk, enkelt gap
Givarkabel	: 7,6 m graderad kabel med spolsäker anslutningskontakt av militärstandard
Temperatur	: 0-65 °C
Tryck	: 0-3,5 bar
Mått	: 102 x 51 mm (L x D)
Vikt	: 0,45 kg
Material	: givarkropp i polyuretan Polymerlinser av optisk typ